

Le seguenti istruzioni sono state approvate dall'organismo notificato n° 0498 RICOTEST SRL Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) ITALIA.

## GUANTO MAGLIA CUTTEX® TENACORE® 6070

DPI di CAT. 2

ARTICOLO	TAGLIE	DESCRIZIONE	IMPIEGHI
<b>6070</b> modello base	6, 7, 8, 9, 10	Guanto di protezione a maglia in fibre composite antitaglio. Polso maglia elasticizzato.	Utilizzabile nell'industria dell'automobile, elettrodomestici, della plastica, del vetro e della ceramica. Manipolazione di minuterie meccaniche e assemblaggio lamiere in genere. Adatti alla manipolazione alternata e per tempi limitati, di oggetti caldi con temperatura non superiori a 150° C.

EN 420:2003 + A1:2009 (DESTREZZA)	LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI
Questo articolo è conforme alle direttiva CEE / 89 / 686 : in particolare in termini di innocuità, confort, robustezza, areazione e flessibilità.	<b>5</b>	5

EN 388:2003 (RISCHI MECCANICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	EN 407:2004 (RISCHI TERMICI)		LIVELLI OTTENUTI	LIVELLI MASSIMI	MARCATURA CE
	Abrasioni	<b>3</b>	4		Comportamento alla fiamma	<b>X</b>	4	
	Taglio	<b>5</b>	5		Calore al contatto	<b>1</b>	4	
	Strappo	<b>4</b>	4		Calore convettivo	<b>X</b>	4	
	Perforazione	<b>3</b>	4		Calore radiante	<b>X</b>	4	
					Piccoli spruzzi metallo fuso	<b>X</b>	4	
			Grandi proiezioni di metallo fuso	<b>X</b>	4			

X = CARATTERISTICA NON ACCERTATA

**ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO:** il guanto non deve essere utilizzato per manipolare degli oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che i guanti non abbiano subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non siano eccessivamente impregnati di sporco, in questo caso i guanti non devono più essere usati. La durata è conseguente all'uso.

**LIMITI D'USO:** il guanto non protegge dalla perforazione di oggetti acuminati e sottili. Allo stesso modo è inefficace contro le lame o seghe in movimento. Questo guanto presenta un'alta resistenza alla trazione, non deve essere utilizzato qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento. I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI.

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO:** la rigenerazione del guanto è sotto la responsabilità dell'utilizzatore, pertanto non vengono da noi garantiti i livelli di protezione del guanto rigenerato. Tali livelli di protezione sono riferiti al guanto nuovo. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante.

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO:** stoccare negli imballaggi d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità.

**NOTE GENERALI:** L'identificazione e la scelta del guanto adatto sono sotto la diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dal guanto.

**EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE ALLERGICA.**

**I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerate indicative in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. È pertanto necessaria un'attenta valutazione del rischio e prova pratica per verificare che il guanto in oggetto sia effettivamente idoneo e sicuro per l'uso al quale è destinato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore o al distributore**