

Le seguenti istruzioni sono state approvate dall'organismo notificato n° **0498 RICOTEST SRL** Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) ITALIA.

GUANTO MAGLIA CUTTEX® 6390

DPI di CAT. 2

| ARTICOLO | TAGLIE | DESCRIZIONE | IMPIEGHI |
|-------------|-----------------------|--|---|
| 6390 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Guanto di protezione a maglia in fibre composite antitaglio e poliammide testurizzato all'interno. Polso maglia elasticizzato. | Da utilizzare esclusivamente contro rischi meccanici e in ambiente secco. Uso ambidestro. |

| EN 420:2003 (DESTREZZA) | LIVELLI OTTENUTI | LIVELLI MASSIMI |
|--|------------------|-----------------|
| Questo articolo è conforme alle direttiva CEE / 89 /686 : in particolare in termini di innocuità, confort, robustezza, areazione e flessibilità. | 5 | 5 |

| EN 388:2003 (RISCHI MECCANICI) | LIVELLI OTTENUTI | LIVELLI MASSIMI | ADATTO AL CONTATTO CON ALIMENTI | MARCATURA CE | |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
|  | Abrasione | 3 | 4 |  |  |
| | Taglio | 5 | 5 | | |
| | Strappo | 4 | 4 | | |
| | Perforazione | X | 4 | | |

X = CARATTERISTICA NON ACCERTATA

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO: il guanto non deve essere utilizzato per manipolare degli oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che i guanti non abbiano subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non siano eccessivamente impregnati di sporco, in questo caso i guanti non devono più essere usati. La durata è conseguente all'uso.

LIMITI D'USO: il guanto non protegge dalla perforazione di oggetti acuminati e sottili. Allo stesso modo è inefficace contro le lame o seghe in movimento. Questo guanto presenta un'alta resistenza alla trazione, non deve essere utilizzato qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento. I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente esclusi dal campo di protezione del DPI.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO: la rigenerazione del guanto è sotto la responsabilità dell'utilizzatore, pertanto non vengono da noi garantiti i livelli di protezione del guanto rigenerato. Tali livelli di protezione sono riferiti al guanto nuovo. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO: stoccare negli imballaggi d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità.

NOTE GENERALI: L'identificazione e la scelta del guanto adatto sono sotto la diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dal guanto.

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE ALLERGICA.

I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerate indicative in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. È pertanto necessaria un'attenta valutazione del rischio e prova pratica per verificare che il guanto in oggetto sia effettivamente idoneo e sicuro per l'uso al quale è destinato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore o al distributore.